

### GV-16/25/40 截止阀



#### 产品特征

阀体	GV-16 GG-25 铸铁	GV-25 GSC-25 铸钢	GV-40 GSC-25 铸钢
阀座	不锈钢 AISI 304	不锈钢 AISI 304	不锈钢 AISI304
碟片	不锈钢	不锈钢	不锈钢
连接	法兰	法兰	法兰

-法兰： DN15 - DN400之间的所有尺寸可选

尺寸	法兰 (DN)
	DN15 - DN400之间的所有尺寸可选

#### 应用范围

冷-热水系统  
蒸汽锅炉系统  
压缩空气系统  
化学流体 (非酸性和非碱性流体)  
油、氨输送管道

		GV-16	GV-25	GV-40
产品特征	阀体	GG-25 铸铁	GGG 40.3 球墨铸铁	GSC-25 铸钢
	阀座	不锈钢 AISI 304	不锈钢 AISI 304	不锈钢 AISI 304
	碟片	GG-25 铸铁	GGG 40.3 球墨铸铁	GSC-25 铸钢
	连接	法兰	法兰	法兰

#### 工作特征

GV-16	-10 - 120°C	150°C	200°C	250°C	300°C				
	16 bar	14.4 bar	12.8 bar	11.2 bar	9.6 bar				
GV-25	-10 - 120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C			
	25 bar	24.3 bar	23 bar	21.8 bar	20 bar	17.5 bar			
GV-40	-10 - 50°C	120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
	40 bar	40 bar	38.1 bar	35 bar	32 bar	28 bar	25.7 bar	23.8 bar	13.1 bar